



ADJUSTABLE ROTARY NOZZLE

Boquilla rotatoria ajustable



Fully hand adjustable.
No tool needed!

Totalmente ajustable a mano. No se necesita herramienta!

Specifications

Especificaciones

Recommended Spacing:

11' – 13'

Espacimiento recomendado:

3,4 m – 3,9 m

Pressure Rating:

30 – 50 PSI

Presión de trabajo:

2,07 – 3,45 bars

Precipitation Rate:

.46 to .59 in/hr

(depending on head spacing)

Indice de precipitación:

11,7 – 14,9 mm/hr

(depende de la distancia entre los rociadores)

NOTE: Data represents test results in zero wind. Adjust for local conditions.

Nota: Los datos representan resultados en pruebas efectuadas sin viento. Ajuste a las condiciones locales.

Adjusting the Arc

Ajuste del Arco

- 1. Position the Left Start Indicator to desired start position.**
Colocar el Indicador de Principio Izquierdo a la posición de principio deseada.
- 2. Rotate the Right adjustment Arrow to desired stop position.**
Hacer girar la Flecha de ajuste Derecha a la posición de parada deseada.
- 3. Flow can be adjusted by turning the Flow Control Ring. Minimum/Maximum Flow reduction is 20%.**
El flujo puede ser ajustado girando el Anillo de Control de Flujo. Reducción de Flujo mínima/máxima es 20%.

PERFORMANCE DATA

Datos de rendimiento

METRIC

Métrico

ARC	PRESSURE	RADIUS	FLOW	PRECIP IN/HR		PRESSURE	RADIUS	FLOW	PRECIP MM/HR	
	PSI	FT		■	▲	BARS	METERS		LPM	■
90°	30	13	022	0.50	0.58	2.07	3.96	0.83	13	15
	40	14	0.25	0.49	0.57	2.76	4.27	0.94	12	14
	50	15	0.30	0.51	0.59	3.45	4.57	1.13	13	15
180°	30	13	0.44	0.50	0.58	2.07	3.96	1.66	13	15
	40	14	0.50	0.49	0.57	2.76	4.27	1.89	12	14
	50	15	0.60	0.51	0.59	3.45	4.57	2.27	13	15
360°	30	13	0.88	0.50	0.58	2.07	3.96	3.33	13	15
	40	14	1.00	0.49	0.57	2.76	4.27	3.78	12	14
	50	15	1.20	0.51	0.59	3.45	4.57	4.54	13	15

MODEL/MODELO: RN100-ADJ



© K-RAIN Manufacturing Corp.

1640 Australian Avenue

Riviera Beach, FL 33404 USA

561-844-1002 | 800-735-7246

FAX: 561-842-9493

www.krain.com

50005104 Rev.16