

PRO-LC

WiFi-Ready Irrigation Controller



El controlador PRO-LC está diseñado para aplicaciones residenciales y comerciales.

Repleto de funciones, fácil de usar y ahora un controlador listo para WiFi.

El PRO-LC está disponible en 4, 8 y 12 estaciones y en modelos para interior y exterior. Si se agrega el nuevo 3100-BRIDGE (se vende por separado), este controlador repleto de funciones se puede administrar desde su dispositivo inteligente mediante tecnología WiFi. Otra funciones fácil de usar:

- Programación fácil de seguir
- Una lista completa de visualización de la pantalla del programa días de riego, número de horas de arranque, número de estaciones y programación especial
- Gran pantalla LCD; compatibilidad con sensor de lluvia/congelación
- La función de iluminación le permite crear una hora de inicio y un tiempo de arranque para operar un sistema de iluminación.
- Weather IQ® usa las condiciones climáticas locales para evitar el programa de riego en condiciones húmedas
- Ajuste estacional para la conservación del agua
- Un localizador de válvulas enterrado para facilitar su mantenimiento



Módulo Wi-Fi
BRIDGE



K-Rain Manufacturing Corp.
1640 Australian Avenue
Riviera Beach, FL 33404 USA
561.844.1002 | FAX: 561.842.9493
1.800.735.7246 | www.krain.com



Características y Beneficios

- Programación fácil de seguir
- Gran pantalla LCD
- La función patentada de visualización del programa completo muestra los días de riego, el número de horas de inicio, número de estaciones y programación especial
- Listo para sensor de lluvia y sensor de lluvia/congelación: permite controlar por sensor la operación automatizada estación por estación.
- La función de iluminación le permite crear una hora de inicio y un tiempo de arranque para operar un sistema de iluminación.
- Weather IQ® utiliza las condiciones climáticas locales para evitar el programa de riego en condiciones húmedas
- Ajuste estacional
- Localizador de válvulas enterrado
- Nivel incorporado: Facilita la nivelación de la unidad

Modelos

MODELOS DE EXTERIOR

3104W	Modelo de 4 est. con transformador interno, 110 VAC
3104W-P	Modelo de 4 est. con transformador interno, 110 VAC con coleta
3104W-220	Modelo de 4 est. con transformador interno, 220 VAC
3108W	Modelo de 8 est. con transformador interno, 110 VAC
3108W-P	Modelo de 8 est. con transformador interno, 110 VAC con coleta
3108W-220	Modelo de 8 est. con transformador interno, 220 VAC
3112W	Modelo de 12 est. con transformador interno, 110 VAC
3112W-P	Modelo de 12 est. con transformador interno, 110 VAC con coleta
3112W-220	Modelo de 12 est. con transformador interno, 220 VAC

MODELOS DE INTERIOR

3104WID	Modelo de 4 estaciones con transformador externo, 110 VAC
3104WID-220	Modelo de 4 estaciones con transformador externo, 220 VAC
3108WID	Modelo de 8 estaciones con transformador externo, 110 VAC
3108WID-220	Modelo de 8 estaciones con transformador externo, 220 VAC
3112WID	Modelo de 12 estaciones con transformador externo, 110 VAC
3112WID-220	Modelo de 12 estaciones con transformador externo, 220 VAC

Especificaciones

ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN

- Tiempos de funcionamiento de la estación: de 1 minuto a 6 horas
- Número de programas: 3
- Número de horas de arranque automático: 4 por programa
- Horarios de riego del programa: Días calendario impares, días calendario pares, Personalizado día de la semana, intervalo 1-31 días

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Entrada de potencia: 110 V CA, 50/60 Hz 240 VAC, 50/60 Hz
- Salida de alimentación 24 VAC 1,0 amperios
- Respaldo de alimentación Pila botón litio mantiene la hora y la fecha durante los cortes de energía principal.

DIMENSIONES

- Altura: 17,8cm (7")
- Ancho: 17,8 cm (7")
- Profundidad: 8,9 cm (3.5")

ACCESORIOS

- 3100-BRIDGE Módulo Wi-Fi
- 3208-HRS Sensor de lluvia cableado
- 3208-HRFS Sensor de lluvia/congelación cableado
- 3208-UWRFS Sensor universal de lluvia/congelación inalámbrico